

FUJITSU



+375 29 303 48 48, e-mail: info@everis.by

Модель	Мощность, кВт		Энергоэффективность		Вес, кг	Преимущества	Цена, BYN
	Холод	Тепло	EER	COP			

СПЛИТ-СИСТЕМЫ AIRFLOW NORDIC
(в режиме обогрева до -25°C)



В стандартную комплектацию входят пульт управления беспроводной, фильтры ионного деодорирования и яблочно-катехиновый

ASYG09LMCB/AOYG09LMCBN	2,5	3,2	3,97-A	4,27-A	49,5	Работает в режиме обогрева до -25°C Уровень шума 21 дБ Фильтрация ION WiFi - опция	2300
ASYG12LMCB/AOYG12LMCBN	3,4	4,0	3,80A	4,12-A	52,5		2700
ASYG14LMCB/AOYG14LMCBN	4,0	5,0	3,52-A	3,66-A	54,5		2900

СПЛИТ-СИСТЕМЫ DELUXE SLIDE
(с датчиком движения)



В стандартную комплектацию входят пульт управления беспроводной, фильтры ионного деодорирования и яблочно-катехиновый

ASYG09LTCA/AOYG09LTC	2,5	3,2	4,95-A	4,85-A	49,0	Датчик присутствия людей - Human Sensor Уровень шума 21 дБ Фильтрация ION WiFi - опция	2400
ASYG12LTCA/AOYG12LTC	3,4	4,0	4,12-A	4,40A	55,0		2700

СПЛИТ-СИСТЕМЫ SLIDE



В стандартную комплектацию входят пульт управления беспроводной, фильтры ионного деодорирования и яблочно-катехиновый

ASYG07LUCA/AOYG07LUC	2,0	3,0	4,35-A	4,55-A	39,0	Уровень шума 21 дБ Фильтрация ION WiFi - опция Супер тонкий - 185 мм	1445
ASYG09LUCA/AOYG09LUC	2,5	3,2	4,50A	4,71-A	40,0		1535
ASYG12LUCA/AOYG12LUC	3,5	4,0	3,87-A	4,30A	49,0		1720
ASYG14LUCA/AOYG14LUC	4,2	5,4	3,40A	3,91-A	50,0		1935

СПЛИТ-СИСТЕМЫ AIRFLOW



В стандартную комплектацию входят пульт управления беспроводной, фильтры ионного деодорирования и яблочно-катехиновый

ASYG07LMCA/AOYG07LMCA	2,1	3,0	4,26-A	4,38-A	34,5	Высокая производительность 750 м.куб. Уровень шума 21 дБ Фильтрация ION WiFi - опция Режим SLEEP	1330
ASYG09LMCA/AOYG09LMCA	2,5	3,2	3,85-A	4,38-A	34,5		1400
ASYG12LMCA/AOYG12LMCA	3,4	4,0	3,50A	3,92-A	39,5		1700
ASYG14LMCA/AOYG14LMCA	4,0	5,0	3,40A	3,91-A	47,5		2200


СПЛИТ-СИСТЕМЫ STANDARD



В стандартную комплектацию входят пульт управления беспроводной, фильтры ионного деодорирования и яблочно-катехиновый

ASYG18LFCA/AOYG18LFC	5,2	6,3	3,42-A	3,68-A	63,0	Воздушный поток 3D Swing коммуникаций до 50 м Фильтрация ION WiFi - опция Режим SLEEP	Длина	3000
ASYG24LFCC/AOYG24LFCC	7,1	8,0	3,23-A	3,61-A	63,0		3700	
ASYG30LFCA/AOYG30LFT	8,0	8,8	3,21-A	3,61-A	86,0		4600	

СПЛИТ-СИСТЕМЫ CLASSIC EURO
(Европейский стандарт энергоэффективности)



пластик, НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ

новый стильный пульт



В стандартную комплектацию входит пульт управления беспроводной

ASYG07LLCD/AOYG07LLCD	2,0	2,7	6,7-A+++	4,0-A**	36,0	Энергоэффективность A++ Уровень шума 22 дБ Осушение теплообменника - DRY WiFi - опция Технология i-PAM	1200
ASYG09LLCD/AOYG09LLCD	2,5	3,0	6,9-A+++	4,0-A**	36,5		1300
ASYG12LLCD/AOYG12LLCD	3,4	4,0	6,6-A+++	3,80-A**	37,5		1400

Стоимость мультисплитсистем и промышленного оборудования предоставляется по запросу на e-mail: info@everis.by

* Гарантия распространяется на оборудование обслуживаемое в нашем Сервисном центре, на всем протяжении гарантийного срока.